DATASHEET



## NA-0305

## سماعة جدارية بحجم 5 بوصة وقوة 30 وات/نظام اوم, 20 واط/نظام فولت

2-Way On-Wall Mount Speaker 5" - 30 Watts/Ohm system, 20 Watts/Volt System













## **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Model	NA-0305
Rated Power	30 W/Ohm System - 20 W/Volt System
Colors	Black / White
Sensitivity	88 dB
Power Tapping	100V Line
	20 W - 10 W - 5 W - 2.5 W
	Ohm System
	8 Ohm
Freq. Response	80Hz -18KHz
Woofer	5" (135 mm)
Mounting location	Indoor and outdoor (weatherproof design)
Impedance	8 Ω
Packing Unit	Cartoon Wei.: 2.8 Kg / Speaker Wei.: 2.6 KG
	Unit Dim.: 300x230x175 mm
	Box Dim.: 313x217x217 mm
	Packing: 1 Pieces - Cartoon: 6 Units

## البيانات الفنية

NA-0305  قوة الصوت  الألوان  الألوان  الشراوان  الدساسية  88 ديسبل  نطاقات الطاقة  خط 100ف  نطاقات الطاقة  نطاقات الطاقة  القطاقة التردد  80 هرتز - 18 ك هرتز  استجابة التردد  قياس السماعة  و بوصة (135 مم)  داخلي وخارجي (مقاومة للعوامل الجوية)  المقاومة  وحدة التعبئة  أبعاد الوحدة: 277x217x313 مم  التعبئة: 1 وحدة - الكرتون: 21 كورا			
الألوان أسود 188 ديسبل الحساسية 188 ديسبل 100 ف	مودیل NA-0305	NA-0305	
الحساسية 88 ديسبل  نطاقات الطاقة خط 100ف  نطاقات الطاقة 20 واط - 10 واط - 2 واط - 2.5 واط نظام اوم 8 ووم نظام اوم 8 ووم استجابة التردد 80 هرتز - 18 ك هرتز - 18 ك هرتز - 18 ك هرتز قياس السماعة 5 بوصة (135 مم) داخلي وخارجي (مقاومة للعوامل الجوية) وحدة التعبئة وزن الكرتون: 2.8 كغ / وزن السماعة: 2.6 كغ أبيعاد الوحدة: 175x230x300 مم أبعاد الكرتون: 217x217x313 مم	<b>قوة الصوت</b> 30وات لنظام	30وات لنظام اوم - 20واط لنظام فولت	
نطاقات الطاقة خط 100ف  20 واط - 10 واط - 5 واط - 2.5 واط نظام اوم نظام اوم الفقات التردد الفقات التردد الفقات التردد الفقات التردد الفقات التركيب السماعة التركيب المقاومة المقاومة المقاومة المقاومة المقاومة المقاومة التركيب وزن الكرتون: 2.8 كغ / وزن السماعة: 2.6 كغ أوزن السماعة: 2.6 كغ أوزن السماعة: 2.6 كغ أوزن السماعة: 2.6 كغ أوزن المعادة: 2.8 كغ أوزن المعادة كفي أوزن المعادة: 2.8 كغ أوزن المعادة كفي أوزن المعادة	الألوان أسود	أبيض / أسود	
استجابة التردد 80 هرتز - 18 ك هرتز السماعة 5 بوصة (135 مم) داخلي وخارجي (مقاومة للعوامل الجوية) لا مقاومة وزن الكرتون: 2.8 كغ / وزن السماعة: 2.6 كغ أبيعاد الوحدة: 175x230x300 مم أبعاد الكرتون: 217x217x313 مم	الحساسية 88 ديسبل	88 دىسېل	
نظام اوم 8 اوم استجابة التردد 80 هرتز - 18 ك هرتز قياس السماعة 5 بوصة (135 مم) يئة التركيب داخلي وخارجي (مقاومة للعوامل الجوية) المقاومة 8 يون الكرتون: 2.8 كغ / وزن السماعة: 2.6 كغ أبيعاد الوحدة: 175x230x300 مم أبعاد الكرتون: 217x217x313 مم	نطاقات الطاقة خط 100ف	خط 100ف	
8 اوم استجابة التردد 80 هرتز - 18 ك م المقاومة للعوامل الجوية) 8 م المقاومة وزن الكرتون: 2.8 كغ / وزن السماعة: 2.6 كغ أبيعاد الوحدة: 175x230x300 مم أبعاد الكرتون: 217x217x313 مم	10 - واط - 10	20 واط - 10 واط - 5 واط - 2.5 واط	
استجابة التردد 80 هرتز - 18 ك هرتز استجابة التردد 5 بوصة (135 مم)  يئة التركيب داخلي وخارجي (مقاومة للعوامل الجوية) المقاومة 8 ي وزن الكرتون: 2.8 كغ / وزن السماعة: 2.6 كغ أبيعاد الوحدة: 175x230x300 مم أبعاد الكرتون: 217x217x313 مم	نظام اوم	نظام اوم	
قياس السماعة 5 بوصة (135 مم)  يبئة التركيب داخلي وخارجي (مقاومة للعوامل الجوية)  المقاومة 8 وزن الكرتون: 2.8 كغ / وزن السماعة: 2.6 كغ أبيعاد الوحدة: 175x230x300 مم أبعاد الكرتون: 217x217x313 مم	8 اوم		
يبئة التركيب داخلي وخارجي (مقاومة للعوامل الجوية)  المقاومة 8 و و و و و و و و و و و و و و و و و و	استجابة التردد 80 هرتز - 18	80 هرتز - 18 ك هرتز	
المقاومة	قياس السماعة 5 بوصة (135	5 بوصة (135 مم)	
وحدة التعبئة وزن الكرتون: 2.8 كغ / وزن السماعة: 2.6 كغ أبياد الوحدة: 175x230x300 مم أبعاد الكرتون: 217x217x313 مم	ييئ <b>ة التركيب</b> داخلي وخارج	داخلي وخارجي (مقاومة للعوامل الجوية)	
أبعاد الوحدة: 175x230x300 مم أبعاد الكرتون: 217x217x313 مم	المقاومة 8 $\Omega$		
أبعاد الكرتون: 217x217x313 مم	وحدة التعبئة وزن الكرتون: 8	ة كغ / وزن السماعة: 2.6 كغ	
	أبعاد الوحدة:	أبعاد الوحدة: 175x230x300 مم	
التعبئة: 1 وحدة - الكرتون: 6 وحدات	أبعاد الكرتون:	أبعاد الكرتون: 217x217x313 مم	
	التعبئة: 1 وحد	التعبئة: 1 وحدة - الكرتون: 6 وحدات	



